



E50 advance SERIES

Το E50 αποτελεί ένα υψηλής ποιότητας θερμοδιακοπόμενο σύστημα συρόμενων παραθύρων, σχεδιασμένο να υποστηρίξει μεγάλο εύρος λύσεων. Διαθέτει:

- πληθώρα τυπολογιών,
- δυνατότητα επιλογής μηχανισμού ανύψωσης & κύλισης (lift & slide) ή απλής κύλισης,
- επιλογές μεταξύ διαφόρων μηχανισμών κλειδώματος και λαβών,
- ανοξείδωτο οδηγό,
- δυνατότητα επιλογής επίπεδου οδηγού,
- λύση στενού γάντζου επαλληλίας,
- σήτα ή/και παντζούρι.

E50 is a high end sliding window system with thermal break, designed to support a large variety of solutions. It provides:

- different window configurations;
- either lift @ slide or sliding mechanisms;
- multiple types of either locking mechanisms or handles;
- stainless steel rail;
- flat rail option;
- narrow interlock option;
- integration with flyscreen and/or shutter.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL FEATURES

Πλάτος φύλλου Sash width:	50 mm
Ελαχ. ύψος φύλλου Min. sash height:	80 mm / 92 mm
Ύψος οδηγού Rail height:	25 mm / 45 mm
Πλάτος γάντζου επαλληλίας Interlock width:	36 mm / 112 mm
Διάκενο υάλωσης Glazing infill:	6 ÷ 41 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου Max. sash width:	3.300 mm
Μεγ. ύψος φύλλου Max. sash height:	3.300 mm
Μεγ. βάρος φύλλου Max. sash weight:	200 kg / 400 kg
Θερμική αγωγιμότητα U_f Thermal transmittance U_f :	$\geq 2,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$