



ES38 advance

SERIES

Το ES38 αποτελεί ένα θερμοδιακοπόμενο σύστημα συρόμενων παραθύρων, ικανό να υποστηρίξει μεγάλο εύρος λύσεων. Διαθέτει:

- πληθώρα τυπολογιών,
- πλούσια ποικιλία διατομών,
- επιλογές μεταξύ διαφόρων μηχανισμών κλειδώματος και λαβών,
- ανοξείδωτο οδηγό κύλισης,
- σήτα ή/και παντζούρι.

ES38 is a sliding window system with thermal break, capable to support a large variety of solutions. It provides:

- *different window configurations;*
- *wide range of profile options;*
- *multiple type of either locking mechanisms or handles;*
- *stainless steel rail, ensuring smooth sliding;*
- *integration with flyscreen and/or shutter.*



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL FEATURES

Πλάτος φύλλου Sash width:	38 mm
Ελαχ. ύψος φύλλου Min. sash height:	79 mm
Ύψος οδηγού Rail height:	32 / 44 mm
Πλάτος γάντζου επαλληλίας Interlock width:	53 / 86 mm
Διάκενο υάλωσης Glazing infill:	22 ÷ 26 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου Max. sash width:	2.000 mm
Μεγ. ύψος φύλλου Max. sash height:	2.400 mm
Μεγ. βάρος φύλλου Max. sash weight:	130 kg
Θερμική αγωγιμότητα U_f Thermal transmittance U_f :	$\geq 2,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$